

Link do produktu: <https://be-bike.pl/baza-universalna-fidlock-twist-p-733.html>



Baza Uniwersalna Fidlock Twist

Cena	99,00 zł
Numer katalogowy	09620(BLK)
Kod EAN	4251207400605

Opis produktu

Baza Uniwersalna Fidlock TWIST – magnetyczno-mechaniczny system mocowania

Fidlock TWIST Uni Base to innowacyjna baza montażowa, która pozwala na bezpieczne mocowanie bidonu lub akcesoriów z serii TWIST nawet wtedy, gdy rower nie posiada standardowych otworów montażowych w ramie. Dzięki elastycznym paskom TPU i przeciwpoślizgowej gumowej podkładce, system można zamontować na praktycznie każdej rurze ramy – bez uszkodzania lakieru.

Najważniejsze cechy

- **Uniwersalny montaż na ramie**
Możliwość mocowania na rurach o średnicy **28-62 mm** – niezależnie od tego, czy to górna rura, dolna, czy podsiodłowa.
- **System magnetyczno-mechaniczny TWIST**
Kompatybilny ze wszystkimi produktami Fidlock TWIST – bidonami, sakwami, uchwytami narzędziowymi.
- **Bezpieczne i stabilne mocowanie**
Elastyczne paski TPU wielokrotnego użytku oraz **gumowa podkładka antypoślizgowa** chronią ramę i gwarantują stabilność uchwytu nawet w terenie.
- **Bez wiercenia i narzędzi**
Montaż nie wymaga ingerencji w ramę – idealne rozwiązanie dla rowerów bez otworów montażowych lub z ograniczoną przestrzenią.

Specyfikacja techniczna

- Producent: Fidlock
- Model: TWIST Uni Base

-
- Kompatybilność: wszystkie produkty systemu Fidlock TWIST
 - Zakres średnic rury ramy: 28 – 62 mm
 - Materiał: TPU (paski), guma (podkładka), tworzywo sztuczne (korpus)
 - Mocowanie: paski z mechanizmem zaciskowym
 - Kolor: czarny
 - Waga: ok. 45 g

Dla kogo?

Dla rowerzystów, którzy chcą korzystać z systemu TWIST Fidlock w rowerze bez klasycznych insertów pod koszyk lub potrzebują dodatkowego punktu mocowania na ramie.

Dlaczego warto?

Baza Uniwersalna Fidlock TWIST to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie elastyczność montażu i nowoczesny design. Dzięki niej możesz zamontować swój bidon, torbę lub zestaw narzędzi dokładnie tam, gdzie Ci wygodnie – bez ograniczeń konstrukcyjnych ramy.