

Link do produktu: <https://be-bike.pl/detka-mitas-700x23c28c-presta-47mm-p-9593.html>



Dętka Mitas 700x23C/28C Presta 47mm

Cena	18,99 zł
Numer katalogowy	T4CDE280053
Kod EAN	8593375447904

Opis produktu

Dętka Mitas 700×23–28C Presta 47 mm (T4CDE280053)

Lekka, solidna dętka szosowa do kół 700C, pasująca do opon 23–28C. Idealna do codziennych dojazdów, treningów i jazdy rekreacyjnej – trzyma ciśnienie, a wentyl **Presta 47 mm** dobrze współpracuje z większością obręczy o średniej głębokości.

Najważniejsze cechy

- **Uniwersalny zakres 23–28C** – jedna dętka do wąskich i nieco szerszych opon szosowych.
- **Wentyl Presta 47 mm** – standard do obręczy alu i średnio-głębokich karbonowych.
- **Niska masa ~90–110 g** – szybkie przyspieszenie, mniejszy opór toczenia.
- **Elastyczny kauczuk butylowy** – dobra szczelność i odporność na przebicia.
- **Sprawdzona niezawodność** – pewny wybór na trening i miasto.

Specyfikacja techniczna

- Rozmiar koła: **700C (28")**
- Zakres opony: **23–28C**
- Wentyl: **Presta (FV) 47 mm**
-

Materiał: **butyl** (kauczuk syntetyczny)

•

Masa: **ok. 90-110 g**

•

Kod producenta: **T4CDE280053**

Jak dobrać długość wentyla?

•

32 mm - płytkie obręcze

•

47 mm - **najpopularniejszy standard**, pasuje w większości przypadków

•

60/80 mm - głębokie obręcze aero

Montaż - skrót

1.

Delikatnie **napompuj dętkę** (ok. 1/3 objętości).

2.

Przełóż **wentyl przez otwór** w obręczy, ułóż dętkę równomiernie w oponie.

3.

Założ oponę, **sprawdź, czy dętka nie jest przytrzaśnięta** stopką opony.

4.

Dopompuj do zalecanego ciśnienia dla opony i masy kolarza.

Rekomendowane ciśnienia (orientacyjnie)

•

23C: 100-130 PSI (6.9-9 bar)

•

25C: 85-110 PSI (5.9-7.6 bar)

•

28C: 75-95 PSI (5.2-6.6 bar)

Lżejsi jeźdźcy wybierają dół zakresu, ciężsi - górę.

Dlaczego warto?

•

Świetny stosunek ceny do trwałości - idealna „robocza” dętka do częstej jazdy.

-

Uniwersalność – obsłuży najczęstsze szerokości opon szosowych.

-

Bezproblemowy serwis – klasyczny wentyl Presta, łatwe pompowanie i kontrola ciśnienia.

Tip: Przy obręczach aero sięgnij po wersję z wentylem 60-80 mm lub użyj przedłużki Presta. Regularnie kontroluj ciśnienie (minimum raz w tygodniu), by ograniczyć ryzyko snake bite i poprawić komfort oraz szybkość.