

Link do produktu: <https://be-bike.pl/linka-hamulca-jagwire-pro-sts-ps-1-5-mm-p-14012.html>



Linka hamulca Jagwire Pro STS-PS 1,5 mm

Numer katalogowy	2522402
Kod EAN	4715910039557

Opis produktu

Linka hamulcowa Jagwire Pro STS-PS 1,5 mm Shimano/SRAM szosowa ze stali nierdzewnej polerowana

Jagwire Pro STS-PS to wysokiej jakości linka hamulcowa przeznaczona do szosowych układów hamulcowych Shimano i SRAM. Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej, zapewnia płynną pracę w pancerzu, precyzyjne przenoszenie siły z kłamki na hamulec oraz wysoką odporność na korozję.

Dzięki zastosowaniu technologii STS (Slick Stainless Steel) i dodatkowo wygładzonej powierzchni linka ogranicza tarcie wewnątrz pancerza, poprawiając płynność działania mechanicznego układu hamulcowego. Średnica 1,5 mm oraz końcówka przeznaczona do szosowych kłamek Shimano/SRAM sprawiają, że jest praktycznym rozwiązaniem podczas wymiany zużytej linki lub modernizacji układu hamulcowego.

Najważniejsze cechy

- Seria Jagwire Pro
Linka należy do linii komponentów Jagwire przeznaczonych dla rowerzystów oczekujących wysokiej jakości wykonania, płynnej pracy i precyzyjnego działania mechanicznych układów sterowania.
- Technologia STS – Slick Stainless Steel
Zastosowanie gładkiej linki ze stali nierdzewnej pozwala ograniczyć opory tarcia podczas przesuwania się wewnątrz pancerza hamulcowego. Przekłada się to na płynniejszą pracę kłamki i lepsze wycucie hamowania.
- Polerowana powierzchnia
Dodatkowa obróbka powierzchni wygładza zewnętrzne sploty linki, zmniejszając ich kontakt cierny z wewnętrzną warstwą pancerza.
- Stal nierdzewna
Materiał zapewnia odporność na korozję i trwałość podczas użytkowania w zmiennych warunkach atmosferycznych. To szczególnie ważne w układach hamulcowych narażonych na wilgoć i zabrudzenia.
- Średnica 1,5 mm
Standardowa średnica stosowana w wielu mechanicznych układach hamulcowych rowerów szosowych. Umożliwia współpracę z odpowiednio dobranymi pancerzami hamulcowymi.
- Kończówka szosowa Shimano/SRAM
Linka posiada zakończenie przeznaczone do kompatybilnych szosowych kłamek hamulcowych Shimano i SRAM. Przed montażem należy sprawdzić rodzaj mocowania w konkretnej kłamce.
- Precyzyjne przenoszenie siły hamowania
Odpowiednio dobrana linka umożliwia skuteczne przekazywanie ruchu kłamki do mechanizmu hamulcowego, co wpływa na przewidywalne działanie całego układu.
- Płynna praca w pancerzu

Gładka powierzchnia linki sprzyja ograniczeniu oporów podczas naciskania i zwalniania klamki, szczególnie w prawidłowo poprowadzonym i czystym pancerzu.

- Możliwość dopasowania długości

Linkę można skrócić podczas montażu, dostosowując ją do konstrukcji roweru i przebiegu przewodów hamulcowych.

- Niewielka masa

Podana masa 26,6 g sprawia, że linka stanowi lekki element mechanicznego układu hamulcowego.

Technologia Jagwire STS - płynniejsza praca hamulców

STS (Slick Stainless Steel) to rozwiązanie wykorzystujące linkę ze stali nierdzewnej o wygładzonej powierzchni.

W mechanicznym układzie hamulcowym linka przesuwa się wewnątrz pancerza za każdym razem, gdy rowerzysta naciska lub zwalnia klamkę.

Opory tarcia powstające pomiędzy linką a wewnętrzną warstwą pancerza mogą wpływać na płynność działania hamulca.

Zastosowanie polerowanej powierzchni pomaga ograniczyć te opory, zapewniając:

-

płynniejszy ruch linki,

-

mniej opór podczas naciskania klamki,

-

sprawniejszy powrót mechanizmu hamulcowego,

-

bardziej przewidywalne dozowanie siły hamowania,

-

lepszą współpracę z odpowiednio dobranym pancerzem.

Ostateczna jakość działania hamulców zależy również od stanu pancerzy, regulacji zacisku lub szczęk oraz pozostałych elementów układu.

Polerowana stal nierdzewna - trwałość i odporność na korozję

Linka Jagwire Pro STS-PS została wykonana ze stali nierdzewnej, która dobrze sprawdza się w komponentach narażonych na kontakt z wilgocią.

Polerowanie powierzchni pełni funkcję nie tylko estetyczną, ale przede wszystkim użytkową.

Gładka powierzchnia zmniejsza opory przesuwania się linki wewnątrz pancerza, co ma szczególne znaczenie w układach z kilkoma zakrętami przewodów.

Najważniejsze zalety zastosowanego materiału to:

- odporność na korozję,
- trwała konstrukcja,
- gładka powierzchnia robocza,
- ograniczenie tarcia,
- stabilna praca podczas regularnego użytkowania.

Stal nierdzewna nie eliminuje konieczności konserwacji całego układu hamulcowego, ale pomaga ograniczyć problemy związane z korozją samej linki.

Kompatybilność z szosowymi kławkami Shimano i SRAM

Jagwire Pro STS-PS jest przeznaczona do mechanicznych układów hamulcowych wykorzystujących szosowy typ zakończenia linki Shimano/SRAM.

Może być stosowana w kompatybilnych rowerach wyposażonych w:

- mechaniczne hamulce szczękowe,

-

mechaniczne hamulce tarczowe sterowane linką,

-

szosowe klamki hamulcowe Shimano,

-

szosowe klamkomanetki SRAM z mechanicznym sterowaniem hamulcem.

Najważniejszym warunkiem kompatybilności jest odpowiedni kształt końcówki linki oraz zgodność z mechanizmem klamki.

Linka nie jest przeznaczona do hydraulicznych układów hamulcowych, w których siła hamowania przekazywana jest za pomocą płynu hydraulicznego.

Średnica 1,5 mm - właściwy dobór do układu hamulcowego

Linka posiada średnicę 1,5 mm, charakterystyczną dla wielu rowerowych linek hamulcowych.

Podczas wymiany należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór pancerza.

Linki hamulcowe powinny współpracować z pancerzami przeznaczonymi do przenoszenia sił występujących podczas hamowania.

Nie należy zastępować pancerza hamulcowego zwykłym pancerzem przerzutkowym, ponieważ oba rozwiązania różnią się konstrukcją i przeznaczeniem.

Właściwie dobrany zestaw linki i pancerza wpływa na precyzję oraz bezpieczeństwo działania hamulców.

Montaż i regulacja linki hamulcowej

Montaż linki Jagwire Pro STS-PS wymaga odpowiedniego przeprowadzenia jej przez klamkę, pancerz i mechanizm hamulcowy.

Podczas wymiany warto:

-

sprawdzić stan pancerza hamulcowego,

-

upewnić się, że końcówka linki pasuje do klamki,

-

usunąć zabrudzenia z elementów prowadzących,

-

prawidłowo poprowadzić linkę bez nadmiernie ostrych zagięć,

-

ustawić odpowiednie napięcie linki,

-

wyregulować mechanizm hamulcowy,

-

zabezpieczyć obcięty koniec linki odpowiednią końcówką zaciskową.

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić działanie hamulca przed rozpoczęciem jazdy.

Specyfikacja techniczna

-

Producent: Jagwire

-

Seria: Pro

-

Model: STS-PS

-

Typ produktu: linka hamulcowa

-

Przeznaczenie: mechaniczne hamulce rowerowe

-

System: szosowy Shimano/SRAM

-

Rodzaj zakończenia: szosowe

-

Materiał: stal nierdzewna

-

Technologia: STS (Slick Stainless Steel)

-

Wykończenie powierzchni: polerowane

-

Średnica linki: 1,5 mm

-

Długość według opisu produktu: 1700 mm

-

Długość w oznaczeniu nagłówkowym: 2000 mm

-

Masa podana w opisie: 26,6 g

-

Rodzaj układu: mechaniczny, sterowany linką

-

Kompatybilność: odpowiednie szosowe klamki Shimano i SRAM

Przeznaczenie

-

rowery szosowe

-

rowery gravelowe z mechanicznym układem hamulcowym

-

rowery fitness z kompatybilnymi klamkami szosowymi

-

mechaniczne hamulce szczękowe

-

mechaniczne hamulce tarczowe

-

wymiana zużytej linki hamulcowej

-

serwis układu hamulcowego

-

modernizacja mechanicznych hamulców

-

rowery z kompatybilnymi klamkami Shimano/SRAM

Dlaczego warto?

Jagwire Pro STS-PS to wysokiej jakości linka hamulcowa dla rowerzystów, którzy oczekują płynnej pracy klamki, precyzyjnego przenoszenia siły oraz trwałości komponentów.

Połączenie polerowanej stali nierdzewnej, technologii STS i średnicy 1,5 mm pozwala ograniczyć tarcie wewnątrz pancerza i poprawić działanie prawidłowo wyregulowanego mechanicznego układu hamulcowego.

To dobry wybór podczas serwisowania roweru szosowego lub gravelowego wyposażonego w kompatybilne mechaniczne hamulce Shimano albo SRAM.

Ważne przed publikacją: w nazwie produktu występuje długość 2000 mm, natomiast w specyfikacji podano 1700 mm. Trzeba potwierdzić właściwą długość linki, aby klient otrzymał produkt zgodny z opisem.