Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:22

Link do produktu: https://be-bike.pl/obrecz-dt-swiss-535-28-622-19-36h-czarna-p-13109.html



Obręcz DT Swiss 535 28" (622-19) 36H czarna

Cena	**179,90 zł**
Numer katalogowy	**2040004100**
Kod EAN	**7630024324184**

Opis produktu

Obręcz DT Swiss 535 28" (622-19) 36H czarna

Opis

DT Swiss 535 28" (700C) to solidna obręcz aluminiowa zaprojektowana z myślą o rowerach trekkingowych, miejskich oraz elektrycznych. Dzięki wytrzymałej konstrukcji sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas długich tras z obciążeniem.

Profil o szerokości 24 mm i wysokości 20 mm zapewnia dobrą stabilność oraz komfort jazdy, co ma szczególne znaczenie w rowerach użytkowych i e-bike’ach. Obręcz została wyposażona w oczka wzmacniające (eyelets), które poprawiają rozkład naprężeń i zwiększają trwałość całego koła.

Konstrukcja typu **plugged (łączenie wciskane)** gwarantuje solidność i niezawodność, a kompatybilność z oponami o szerokości od 23 do 60 mm czyni ją bardzo uniwersalnym wyborem.

Najważniejsze cechy

Wzmocniona konstrukcja aluminiowa

Odporność na obciążenia i długotrwałe użytkowanie.

Oczkowana (eyelets)

Lepsze rozłożenie naprężeń i większa trwałość obręczy.

Uniwersalna szerokość opony

Kompatybilność z oponami 23–60 mm.

Do rowerów trekkingowych i e-bike

Przystosowana do większych obciążeń i codziennej jazdy.

Wysoka nośność

Maksymalna masa systemowa do 140 kg.

Specyfikacja techniczna

Wymiary i standard

- rozmiar: 28" / 700C

- ETRTO: 622-19
- liczba otworów: 36H
- ERD: 603 mm

Konstrukcja

- materiał: aluminium
- szerokość zewnętrzna: 24 mm
- wysokość profilu: 20 mm
- otwór zaworu: 6,5 mm (Presta)
- łączenie obręczy: plugged

Kompatybilność

- opony: 23–60 mm
- typ opony: drutowe i zwijane
- hamulce: obręczowe

Dodatkowe informacje

- oczkowanie: tak (eyelets)
- maksymalna masa systemowa: 140 kg
- kolor: czarny

Dlaczego warto?

DT Swiss 535 to obręcz dla osób, które potrzebują trwałego i uniwersalnego rozwiązania do codziennej jazdy oraz dłuższych tras. Sprawdzi się szczególnie w rowerach trekkingowych i elektrycznych, gdzie liczy się wytrzymałość i niezawodność.

To komponent, który łączy **solidność, komfort i szeroką kompatybilność** – idealny do budowy mocnego i trwałego koła.