

Link do produktu: <https://be-bike.pl/obrecz-szosa-28gravel-17-disc-32-otw622-x-17c28-p-8188.html>

Obręcz szosa 28"Gravel 17 DISC 32 otw.622 x 17C/28

Cena	109,90 zł
Numer katalogowy	MH5616223219
Kod EAN	4016821774583

Opis produktu

Obręcz szosowo-gravelowa 28" Gravel 17 DISC 32 otw. 622 x 17C/28 (MH5616223219)

Obręcz szosowo-gravelowa 28" DISC 32H to wytrzymała aluminiowa felga stworzona z myślą o rowerzystach, którzy szukają uniwersalności między jazdą szosową a off-roadową przygodą. Model ten z 32 otworami na szprychy oraz systemem mocowania tarczy hamulca DISC łączy lekkość z wytrzymałością, idealny do rowerów gravelowych, szosowych i crossowych. Dzięki profilowi 17C zapewnia doskonałą sztywność oraz prawidłową trakcję opon, niezależnie od nawierzchni, po której jeździsz.

Kluczowe cechy produktu

Solidna aluminiowa konstrukcja

Felga wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium AL-6005-T6, zapewniając niezawodność, lekkość oraz odporność na uszkodzenia. Stop aluminium jest odporny na korozję, co sprawia, że obręcz zachowa swoje właściwości przez długi czas.

Profil 17C - doskonała trakcja i stabilność

Wewnętrzna szerokość 17 mm zapewnia odpowiednią sztywność boczną i stabilność, zwiększając komfort jazdy, szczególnie na nierównych nawierzchniach. Profil 17C współpracuje idealnie z oponami gravelowymi o szerokości 38-50 mm, zapewniając doskonałą trakcję na różnych nawierzchniach.

32 otwory - uniwersalny standard

Liczba otworów (32H) to popularny standard, który zapewnia wystarczającą sztywność przy jednoczesnym zmniejszeniu wagi koła. Jest to doskonały wybór do rowerów szosowych i gravelowych, oferujący niezawodność i wytrzymałość w różnych warunkach.

Mocowanie tarczowe DISC

Obręcz przeznaczona do hamulców tarczowych (6-śrubowych). Typ mocowania tarczy zależy od użytej piasty, co oznacza, że obręcz jest kompatybilna z piastami, które obsługują system DISC. Dzięki temu możesz łatwo dobrać odpowiednią piastę do swoich potrzeb.

Niska wysokość profilu (17 mm)

Niska wysokość profilu obręczy sprawia, że jest lżejsza i bardziej aerodynamiczna. Zmniejszenie masy koła przekłada się na łatwiejsze przyspieszanie oraz większą zwrotność, co jest istotne w jeździe na szosie oraz w terenie.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Producent	MH (materiały rowerowe)
Model	Szosa/Gravel 17 DISC
Kod produktu	MH5616223219
EAN	4016821774583
Rozmiar (system angielski)	28"
Rozmiar (system europejski)	28"
ETRTO (kod międzynarodowy)	622 mm

Parametr	Wartość
Profil szerokości	17C
Szerokość wewnętrzna	17 mm
Szerokość zewnętrzna	~24 mm
Wysokość profilu	17 mm (niska)
Liczba otworów na szprychy	32H
System mocowania hamulca	DISC (tarczowy, 6-śrubowy)
Rodzaj hamulca	Hamulce tarczowe hydrauliczne lub mechaniczne
Otwór wentyla	Presta (uniwersalny)
Materiał	Aluminium (AL-6005-T6 lub podobny stop)
Liczba komór	2 (do opon dętkowych)
Przeznaczenie	Gravel, szosa, cross, trekking
Kompatybilność opon	Od 30-622 do 50-622 mm (zwykle 32-50 mm)
Zalecana waga rowerzysty	Do 110-120 kg

Uniwersalność zastosowania

Obręcz 622 x 17C DISC jest idealna dla rowerzystów szukających uniwersalności w różnych warunkach:

- **Rowery gravelowe** – doskonała do nowoczesnych gravelów z oponami 40-50 mm.
- **Rowery szosowe z gravel setup** – możliwy montaż szerszych opon, idealna do rowerów z możliwością szosowo-gravelowym setupem.
- **Rowery crossowe** – sprawdza się na różnych nawierzchniach, zarówno asfalcie, jak i na szutrach.
- **E-bike gravelowe** – kompatybilna z rowerami elektrycznymi przeznaczonymi do jazdy szosowo-terenowej.
- **Bikepacking** – odpowiednia do długodystansowych podróży rowerowych, gdzie liczy się wytrzymałość i solidna konstrukcja.

Kompatybilność i zalecenia praktyczne

- **Kompatybilność z piastami DISC** – obręcz jest zgodna z piastami rowerowymi posiadającymi system mocowania DISC (6-śrubowy). Typ mocowania tarczy zależy od użytej piasty, dlatego należy upewnić się, że piasta obsługuje odpowiedni system montażu tarczy.
- **Montaż opon** – zalecana szerokość opon to 32-50 mm (ETRTO 32-622 do 50-622). Opony poniżej 30 mm mogą nie zapewniać odpowiedniej sztywności, a powyżej 54 mm mogą pojawić się problemy z przecieraniem.
- **Konserwacja** – regularnie sprawdzaj napięcie szprych oraz utrzymuj obręcz w czystości. Po jeździe w warunkach błotnych przemyj obręcz, aby uniknąć korozji.

Obręcz szosowo-gravelowa 28" DISC 32H 622x17C to solidny wybór dla rowerzystów szukających wytrzymałości, uniwersalności i nowoczesnej konstrukcji, która sprawdzi się zarówno na szosie, w terenie, jak i podczas rowerowych wypraw.