Dane aktualne na dzień: 28-11-2025 06:35

Link do produktu: https://be-bike.pl/pompka-lezyne-hv-drive-s-abs-90psi-niebieska-p-8131.html

Pompka Lezyne HV Drive S ABS 90psi niebieska

Cena	**98,00 zł**
Cena poprzednia	**~~139,90 zł~~**
Numer katalogowy	**LZN-1-MP-HVDR-V2S10**
Kod EAN	**4712805989430**

Opis produktu

Najwyższa wartość pompki ręcznej HV, wyposażona została w uniwersalny wężyk ABS Flex Hose. Korpus pompki i tłok wykonane są z aluminium, wytoczonego na tokarce, uchwyt i zaślepki z materiału kompozytowego Composite Matrix. Nakładany uchwyt oraz korpus pompki są zintegrowane w kompaktowej obudowie. Kompozytowy uchwyt do montażu pompki na ramę wykonany jest z Composite Matrix.

Max ciśnienie: 90 psi / 6,2 bar.
Kolor: srebrny.
Długość: 170 mm.
Waga: 94 g.

TECHNOLOGIE:

HV - Pompki przystosowane do szerszych opon np. rowery górskie - gdzie nie jest wymagane wysokie ciśnienie. Posiadają szerszy tłok dzięki czemu pompowanie jest proste i szybkie.

ALUMINIUM CONSTRUCTION / Aluminiowa konstrukcja - Aluminium to lekki, wytrzymały materiał, używany do wykonania uchwytu, korpusu, tłoków i wielu innych elementów pompki.

COMPOSITE MATRIX - materiał kompozytowy Composite Matrix jest wzmocnionym materiałem o wysokiej wytrzymałości, używanym zamiast aluminium do produkcji elementów pompek, w celu obniżenia kosztów produkcji.

CNC-MACHINED / Obróbka CNC - Pompka w całości wykonana jest z aluminium obrabianego CNC, co powoduje, że konstrukcja jest niezwykle precyzyjna i trwała.

ABS EQUIPPED - Wyposażenie w ABS - Air Bleed System (ABS) - system odpowietrzania. Podczas korzystania z zaworów Presta, naciskając przycisk ABS uwalnia się ciśnienie zwrotne powietrza w wężyk, co ułatwia usunięcie zaworu Flip-Thread Chuck lub Speed Chuck. ABS również eliminuje ryzyko odkręcenia gwintu wymiennych rdzeni. Podczas korzystania z zaworów Schrader, należy nacisnąć przycisk ABS, aby dostosować ciśnienie w oponach.

THREADED CONNETION - Podwójnie gwintowane zakończenia, pasujące zarówno do dętek typu Presta jak i zaworów Schrader powodują, że połączenie podczas pompowania jest bezpieczne.