

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-giant-fastroad-ar-2-m-metallic-black-p-2097.html>



Rower Giant FastRoad AR 2 M Metallic Black

Cena

3 850,00 zł

Numer katalogowy

2300163115

Opis produktu

LEKKI I WYDAJNY

Wysokiej jakości aluminiowa rama ALUXX i kompozytowy widelec zapewniają wydajne wykorzystanie siły pedałowania, gwarantuje płynną i szybką jazdę po zróżnicowanych drogach i ścieżkach.

KOMFORT I STABILNOŚĆ

Geometria płaskiej kierownicy zapewnia bardziej wyprostowaną pozycję podczas jazdy, gwarantując pewne prowadzenie. Mocne hamulce tarczowe dają dodatkową kontrolę w każdych warunkach. Połączenie kompozytowej sztycy D-Fuse i siodełka ErgoMax pomaga wygładzić wyboiste drogi.

WSZECHESTRONNE MOŻLIWOŚCI

Dzięki prześwitowi dla opon bezdętkowych o dużej szerokości (do 42 mm) rowerzyści mają swobodę i wszechstronność jazdy po gładkich drogach, wyboistych ścieżkach rowerowych lub szutrze. Pojedyncze lub podwójne zębatki napędu są dostępne w różnych modelach, aby dopasować je do indywidualnego stylu jazdy i terenu.

Rama - aluminium ALUXX SL, flat-mount disc, BSA 68, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x42mm

Widelec - kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive, flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm

Kierownica - Giant Sport, lekko gięta do góry, 31.8mm, aluminium

Chwyty - Giant ErgoContact

Wspornik kierownicy - Giant Contact, 8°, aluminium

Wspornik siodełka - Giant D-Fuse, aluminium

Siodełko - Giant ErgoContact

Pedały - platformowe

Manetki - Shimano Sora, 2x9

Przerzutka przednia - Shimano Sora

Przerzutka tylna - Shimano Sora

Hamulce - Tektro HD-R280, tarcze Giant MPH [P]160mm/[T]160mm

Dzwignie hamulca - Tektro HD-R280

Kaseta - Shimano CS-HG201, 11-34

Łańcuch - KMC X9, z Missing Link

Korba - ProWheel, 32/48t, kute aluminium

Środek suportu - VP BC-73

Obręcze - Giant S-X2 Disc, ETRTO: 23-622, Tubeless Ready, aluminium

Piasty - Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm

Szprychy - Stal nierdzewna, [P]28/[T]28

Opony - Giant Gavia Fondo AR, tubeless, 700x40c

Dodatki - zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

Waga orientacyjna - 10 kg (rozmiar ML)