

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-giant-roam-3-xl-ultra-navy-p-821.html>

Rower Giant Roam 3 XL Ultra Navy



Cena	1 890,00 zł
Cena poprzednia	2 700,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	1082011188
Kod EAN	4711291188129

Opis produktu

Rower Giant Roam 3

Giant Roam 3 to **wszechstronny rower trekkingowy**, który łączy cechy roweru szosowego i górskiego. Dzięki **płaskiej kierownicy, lekkiej aluminiowej ramie oraz amortyzowanemu widelecowi**, jest idealnym wyborem do codziennej jazdy po mieście, a także na lekkie trasy terenowe.

Najważniejsze cechy:

- **Lekka aluminiowa rama ALUXX** – zapewnia wytrzymałość i niską wagę.
- **Widelec amortyzowany SR Suntour NEX HLO (63 mm skoku)** – poprawia komfort jazdy po nierównym terenie.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro** – pewna siła hamowania w każdych warunkach.
- **Sztyca siodełka D-Fuse** – dodatkowa amortyzacja, pochłanianie drgania.
- **Napęd Shimano 2x9** – szeroki zakres przełożeń, idealny do jazdy w różnych warunkach.
- **Maksymalny rozmiar opony 50 mm** – większa stabilność i komfort jazdy.
- **Możliwość montażu bagażnika i błotników** – dodatkowa funkcjonalność na dłuższe wyprawy.

Specyfikacja techniczna:

Rama i widelec

- **Rama:** Aluminium ALUXX, mocowanie bagażnika i błotników, mocowanie nóżki 18 mm, oś QR 135 mm, post-mount disc.
- **Widelec:** SR Suntour NEX HLO 700C, skok 63 mm.
- **Kolory:** Ultra Navy, Metal.

Napęd

- **Manetki:** Shimano CUES U4000, 2x9.
- **Przerzutka przednia:** Shimano FDU4010.
- **Przerzutka tylna:** Shimano RDU3020.
- **Mechanizm korbowy:** ProWheel TW/TE-CY20, 46/30T, kute aluminium.
- **Kaseta:** Shimano CS-LG3009, 11-36.
- **Łańcuch:** KMC X11.
- **Środek suportu:** Feimin FP-B908N, kwadratowy.

Koła i opony

- **Koła:** Giant, dwuścienne, aluminiowe.
- **Piasty:** Giant, łożyska stożkowe, osie QR [P]100/[T]135 mm, tarcza na 6-śrub, aluminium.
- **Szprychy:** Stal nierdzewna, [P]28/[T]28.
- **Opony:** Giant CrossCut, 60TPI, FlatGuard Deflect 2, 700x42c.

Hamulce

- **Typ:** Hydrauliczne tarczowe.
- **Hamulce:** Tektro TKD-143, tarcze [P]160 mm, [T]160 mm.

- **Dźwignie hamulca:** Tektro TKD-143.

Kokpit i siodło

- **Kierownica:** Giant Connect XC, 31,8 mm, aluminium.
- **Wspornik kierownicy:** Giant Sport, 7°, aluminium.
- **Sztyca:** Giant D-Fuse, aluminiowa.
- **Siodło:** Giant ErgoContact.
- **Pedały:** Platformowe.

Dodatkowe informacje

- **Maksymalny rozmiar opony:** 50 mm.
- **Możliwość montażu bagażnika i błotników.**

Tabela rozmiarów i geometria

Rozmiar	Wzrost użytkownika
XS	155 - 165 cm
S	160 - 170 cm
M	170 - 180 cm
L	180 - 190 cm
XL	190 - 200 cm

Parametr	XS	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	420	460	500	550
Kąt podsiodłowy	73°	73°	73°	73°	73°
Długość górnej rury (mm)	580	590	600	610	625
Długość główki ramy (mm)	95	115	130	145	160
Kąt główki ramy	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Baza kół (mm)	1077	1088	1098	1109	1125
Długość tylnego trójkąta (mm)	450	450	450	450	450
Przekrok (mm)	694	725	756	788	827

Dla kogo jest Giant Roam 3?

- **Dla osób szukających uniwersalnego roweru na miasto i lekki teren.**
- **Dla tych, którzy chcą wygodnej pozycji jazdy i stabilnej kontroli.**
- **Dla rowerzystów, którzy cenią sobie niezawodność i prostotę.**
- **Dla osób, które chcą podróżować z bagażem - możliwość montażu bagażnika.**

Podsumowanie

Giant Roam 3 to **idealny rower trekkingowy**, który sprawdzi się zarówno na asfalcie, jak i na szutrowych ścieżkach. Dzięki **hydraulicznej tarczy, amortyzowanemu widelcowi i lekkiej aluminiowej ramie**, zapewnia wygodę i kontrolę w każdych warunkach.