

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-marin-bobcat-trail-5-29-xl-niebieskoczar-p-4399.html>

Rower Marin Bobcat Trail 5 29" XL niebiesko/czar

Cena	2 800,00 zł
Cena poprzednia	3 999,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	737531003
Kod EAN	843346126542

Opis produktu

Marin Bobcat Trail 5 - wszechstronny hardtail do jazdy w terenie

Marin Bobcat Trail 5 to rower górski **dla ambitnych riderów**, którzy chcą eksplorować leśne ścieżki, pokonywać techniczne zjazdy i czerpać pełnię radości z jazdy MTB. Z **120 mm skoku zawieszenia, progresywną geometrią** i **kołami 27,5" lub 29"** (w zależności od rozmiaru ramy) model ten łączy **kontrolę, wydajność i stabilność**, zapewniając optymalne warunki do jazdy po zróżnicowanym terenie.

Najważniejsze cechy:

- **Lekka i wytrzymała rama aluminiowa Series 2 6061** – hydroformowana, ze zintegrowanym prowadzeniem przewodów.
- **Widelec SR Suntour XCR LOR-DS BOOST, skok 120 mm** – amortyzator powietrzny z blokadą i osią przelotową.
- **Napęd Shimano CUES 1x11** – szeroki zakres przełożeń, płynna i cicha praca dzięki sprzęgłu w przerzutce.
- **Hamulce hydrauliczne Tektro M280** – mocne i niezawodne hamowanie w trudnych warunkach.
- **Koła 27,5" lub 29"** – dopasowane do rozmiaru ramy dla optymalnej stabilności i kontroli.
- **Opony WTB Trail Boss Comp 2.25"** – przyczepność na szutrach i leśnych ścieżkach.
- **Przystosowany do regulowanej sztycy** – możliwość montażu droppera dla większej kontroli na zjazdach.
- **Progresywna geometria** – długi reach, niski przekrok i płaski kąt główki zapewniają pewność w technicznym terenie.

Specyfikacja techniczna:

Rama i widelec

- **Rama:** Marin Series 2 6061 Aluminum, wewnętrzne prowadzenie linek, IS Chainstay Disc Mount, przygotowanie pod sztycę regulowaną.
- **Widelec:** SR Suntour XCR LOR-DS BOOST, skok 120 mm, oś przelotowa, blokada, offset 42 mm (27,5") i 46 mm (29").

Koła

- **Obřęcze:** Marin Aluminum Double Wall, 29 mm szerokości wewnętrznej, kompatybilne z systemem bezdętkowym.
- **Piasta przednia:** Aluminium, tarcza na 6 śrub, 32H.
- **Piasta tylna:** Aluminium, tarcza na 6 śrub, 32H.
- **Szprychy:** Stal nierdzewna, 14g.
- **Opony:** WTB Trail Boss Comp 27,5/29x2.25", drutowe.

Napęd

- **Manetki:** Shimano CUES 11-biegowe.
- **Przerzutka tylna:** Shimano CUES U6000GS, sprzęgło stabilizujące łańcuch.
- **Kaseta:** Shimano CUES CSLG400, 11-rzędowa, 11-48T.
- **Korba:** Aluminium, zębatka Narrow-Wide 32T.
- **Suport:** Uszczelniane łożyska maszynowe, kwadrat.
- **Łańcuch:** KMC LG.

Hamulce

- **Hamulce:** Tektro M280, hydrauliczne tarczowe, tarcze 180 mm (przód), 160 mm (tył).
- **Dźwignie hamulca:** Tektro M280, hydrauliczne.

Komponenty

- **Kierownica:** Marin 31.8 Riser, szerokość 780 mm, wznios 12 mm.
- **Chwyty:** Marin MTB, zamknięte końcówki.
- **Mostek:** Marin Alloy, 31.8 mm, długość 45 mm.
- **Siodło:** Marin MTB.
- **Sztycy:** Marin Alloy, średnica 30.9 mm, kompatybilna ze sztycą regulowaną.
- **Pedały:** Nylon Platform.

Geometria:

Rozmiar ramy	Stack (mm)	Reach (mm)	Kąt główki (°)	Długość główki (mm)	Kąt rury pod siodłowej (°)	Długość rury pod siodłowej (mm)	Efektywna długość górnej rury (mm)	Długość tylnego trójkąta (mm)	Rozstaw osi (mm)
XS	599	430	66.5°	100	74.5°	330	596	415	1127
S	603	445	66.5°	105	74.5°	381	612	415	1144
M (27.5)	608	455	66.5°	110	74.5°	431	623	415	1156
M (29)	635	455	66°	110	74.5°	431	631	430	1186
L	639	475	66°	115	74.5°	482	652	430	1208
XL	644	495	66°	120	74.5°	520	673	430	1230

Zastosowane technologie:

- **Aluminiowa rama Series 2 6061** – lekka, hydroformowana, z wewnętrznym prowadzeniem kabli.
- **Widelec SR Suntour XCR LOR-DS BOOST** – amortyzator powietrzny z blokadą, osią przelotową i skokiem 120 mm.
- **Hamulce hydrauliczne Tektro M280** – pewne i precyzyjne hamowanie w każdych warunkach.
- **Napęd Shimano CUES 1x11** – płynna zmiana biegów, szeroki zakres przełożeń, technologia sprzęgła w przerzutce.
- **Koła 27,5" lub 29"** – dobrane w zależności od rozmiaru ramy dla optymalnego dopasowania.
- **Progresywna geometria** – długi reach, niski przekrok, płaski kąt główki i krótki tył dla lepszej zwrotności i stabilności.
- **Przystosowany do sztycy regulowanej** – możliwość montażu droppera o średnicy 30.9 mm.

Dla kogo jest Marin Bobcat Trail 5?

- **Dla rowerzystów szukających solidnego hardtaila MTB** – świetny wybór na szlaki, leśne trasy i techniczne singletracki.
- **Dla tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z agresywniejszym MTB** – nowoczesna geometria i skok 120 mm zapewniają pewność prowadzenia.
- **Dla osób poszukujących roweru z opcją rozbudowy** – możliwość montażu sztycy regulowanej i akcesoriów turystycznych.
- **Dla miłośników progresywnej geometrii** – niski środek ciężkości, długi reach i krótki tył ułatwiają dynamiczną jazdę w terenie.

Podsumowanie

Marin Bobcat Trail 5 to nowoczesny rower górski hardtail **dla ambitnych riderów**, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w MTB. **Lekka rama, progresywna geometria, napęd 1x11 Shimano CUES i amortyzacja 120 mm** czynią z niego **wszechstronny model** do jazdy w trudnym terenie. Idealny wybór dla tych, którzy **cenią jakość, trwałość i precyzję prowadzenia**.