

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-marin-rift-zone-1-29-m-szaryczarnyniebie-p-4737.html>



## Rower Marin Rift Zone 1 29" M szary/czarny/niebie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>4 191,00 zł</b>   |
| Cena poprzednia  | <b>5 986,00 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>1-2 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>A-1261E-F1-17</b> |
| Kod EAN          | <b>4702147314472</b> |

### Opis produktu

RIFT ZONE 1 to „DEMON PRĘDKOŚCI” super szybki rower z zawieszeniem 125 mm na kołach 29". Szybko i gładko przetoczy się przez trailowe nierówności.

Podążając za najnowszymi trendami Rift Zone łączy ze sobą agresywny kąt główki z krótkim offsetem widelca. Rezultatem jest doskonałe prowadzenie roweru zarówno na stojąco jak i na siedząco podczas jazdy z i pod górę.

RIFT ZONE 1, 2 oraz 3 wykonane są ze stopu aluminium Series 3 z odpowiednio dobranymi rurami do każdej sekcji oraz z wewnętrznym prowadzeniem kabli, dając jadącej osobie najlepsze możliwe wrażenia z jazdy.

MultiTrac to uznany tylni system zawieszenia dopracowany przez lata jazd i testów po to, aby osiągnąć balans pomiędzy pokonywaniem dziur, a efektywnym pedałowaniem. Zawias rocker

zapewnia progresywne przełożenie tylnego amortyzatora na małych nierównościach, ale również pełną kontrolę na dużych kamieniach i dropach.

Długa, niska i progresywna geometria jest bardziej agresywna, niż rower wyścigowy XC, zapewniając większą kontrolę przy maksymalnej prędkości i więcej zabawy podczas urywania sekund

#### Rama

Seria 3 Rama aluminiowa 6061, koła 29 ",

Skok 125 mm, zawieszenie MultiTrac

141 mm QR z opcją 148x12 141 Zwiększenie odstępów (do uaktualnienia do 148x12), Wkręcana oś suportu o szerokości 73 mm, otwory ISCG

#### Amortyzator

RockShox Recon RL 29 ", 130 mm skoku, solo

Regulacja powietrza, kompresji i odbicia,

Stożkowa rura sterowa, czarne golenie,

„oś” 110x15 mm, Maxle Stealth, Offset 42 mm

#### Damper

X-Fusion O2 Pro R, Custom Tune, 210x50 mm,

Górna i dolna część sprzętu 25 mm x M8

#### Obręcze

Podwójna ścianka aluminiowa Marin, 29 mm

Wewnętrzne, kapslowane otwory na nypie przypięte, pod tarczę specyficzne dla dysku, bezdętkowe gotowe do systemu bezdętkowego

#### Tylna piasta

Stop kuty Kute Aluminium, 141 x 9 mm QR, czterokrotnie uszczelniony

Łożyska, tarcza 6-śrubowa tarcza na 6 śrub, liczba szprych 32, kaseta

#### Przednia piasta

Kute Aluminium, 110x15 mm QR, tarcza 6-śrubowa tarcza na 6 śrub, liczba szprych 32, kaseta

#### Szprychy

14g Czarna stal nierdzewna

---

#### Opony

Vee Tire Crown Gem 29x2.3", Dual ControlCompound, Folding Bead, Tubeless Compatible

#### Przerzutka Tył

Shimano Deore Shadow Plus

#### Przerzutka przód

-

#### Manetki

MicroSHIFT, SLM895, 11-rzędowa

#### Korba

Marin Forged Alloy 1x11, drążone ramiona korby stal narrow-wide 32t, rozstaw śrub montażowych 76 mm stal

Wąska szeroka tarcza 32T, BCD 76 mm

#### Wkład suportu

Wkręcane łożyska maszynowe

#### Łańcuch

KMC X11

#### Kaseta

SunRace 11-Speed, 11-46T

#### Hamulec przód

Tarcza hydrauliczna Shimano BR-MT201, 180

mm, Center lock

#### Hamulec tył

Tarcza hydrauliczna Shimano BR-MT201, 160

mm, Center lock

#### Dźwignie hamulca

Tarcza hydrauliczna Shimano BR-MT201

#### Kierownica

Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted

Aluminium, szerokość 780 mm, 4º w górę, 9º w tył

#### Mostek

Kuty stop Marin 3D, 45 mm

#### Gripy

Marin Dual Density

#### Stery

FSA nr 57E, częściowo uszczelnione łożyska maszynowe,

1 1/8 "x 1 1/2"

#### Rura pod siodłowa

Marin, Two-Bolt Alloy

#### Siodło

Marin Speed Concept