

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-marin-rift-zone-1-29-xl-szaro-czarny-p-4738.html>



Rower Marin Rift Zone 1 29" XL szaro-czarny

Cena	3 988,00 zł
Cena poprzednia	5 697,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	A-1261E-F1-20
Kod EAN	2900001135580

Opis produktu

RIFT ZONE 1 to „DEMON PRĘDKOŚCI” super szybki rower z zawieszeniem 125 mm na kołach 29". Szybko i gładko przetoczy się przez trailowe nierówności.

Podążając za najnowszymi trendami Rift Zone łączy ze sobą agresywny kąt główki z krótkim offsetem widelca. Rezultatem jest doskonałe prowadzenie roweru zarówno na stojąco jak i na siedząco podczas jazdy z i pod górę.

RIFT ZONE 1, 2 oraz 3 wykonane są ze stopu aluminium Series 3 z odpowiednio dobranymi rurami do każdej sekcji oraz z wewnętrznym prowadzeniem kabli, dając jadącej osobie najlepsze możliwe wrażenia z jazdy.

MultiTrac to uznany tylni system zawieszenia dopracowany przez lata jazd i testów po to, aby osiągnąć balans pomiędzy pokonywaniem dziur, a efektywnym pedałowaniem. Zawias rocker

zapewnia progresywne przełożenie tylnego amortyzatora na małych nierównościach, ale również pełną kontrolę na dużych kamieniach i dropach.

Długa, niska i progresywna geometria jest bardziej agresywna, niż rower wyścigowy XC, zapewniając większą kontrolę przy maksymalnej prędkości i więcej zabawy podczas urwania sekund

Rama

Seria 3 Rama aluminiowa 6061, koła 29 ",
Skok 125 mm, zawieszenie MultiTrac
141 mm QR z opcją 148x12 141 Zwiększenie odstępów (do uaktualnienia do
148x12), Wkręcana oś suportu o szerokości 73 mm, otwory ISCG

Amortyzator

RockShox Recon RL 29 ", 130 mm skoku, solo
Regulacja powietrza, kompresji i odbicia,
Stożkowa rura sterowa, czarne golenie,
„oś” 110x15 mm, Maxle Stealth, Offset 42 mm

Damper

X-Fusion O2 Pro R, Custom Tune, 210x50 mm,
Górna i dolna część sprzętu 25 mm x M8

Obręcze

Podwójna ścianka aluminiowa Marin, 29 mm
Wewnętrzne, kapslowane otwory na nypie przypięte, pod tarczę specyficzne dla dysku, bezdętkowe gotowe do systemu bezdętkowego

Tylna piasta

Stop kuty Kute Aluminium, 141 x 9 mm QR, czterokrotnie uszczelniony
łożyska, tarcza 6-śrubowa tarcza na 6 śrub, liczba szprych 32, kaseta

Przednia piasta

Kute Aluminium, 110x15 mm QR, tarcza 6-śrubowa tarcza na 6 śrub, liczba szprych 32, kaseta

Szprychy

14g Czarna stal nierdzewna

Opony

Vee Tire Crown Gem 29x2.3", Dual ControlCompound, Folding Bead, Tubeless Compatible

Przerzutka Tył

Shimano Deore Shadow Plus

Przerzutka przód

-

Manetki

MicroSHIFT, SLM895, 11-rzędowa

Korba

Marin Forged Alloy 1x11, drążone ramiona korby stal narrow-wide 32t, rozstaw śrub montażowych 76 mm stal
Wąska szeroka tarcza 32T, BCD 76 mm

Wkład suportu

Wkręcane łożyska maszynowe

Łańcuch

KMC X11

Kaseta

SunRace 11-Speed, 11-46T

Hamulec przód

Tarcza hydrauliczna Shimano BR-MT201, 180 mm, Center lock

Hamulec tył

Tarcza hydrauliczna Shimano BR-MT201, 160 mm, Center lock

Dźwignie hamulca

Tarcza hydrauliczna Shimano BR-MT201

Kierownica

Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted
Aluminium, szerokość 780 mm, 4° w górę, 9° w tył

Mostek

Kuty stop Marin 3D, 45 mm

Gripy

Marin Dual Density

Stery

FSA nr 57E, częściowo uszczelnione łożyska maszynowe,
1 1/8 "x 1 1/2"

Rura pod siodłowa

Marin, Two-Bolt Alloy

Siodło

Marin Speed Concept