

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-romet-aspre-1-54-m-niebiesko-czarny-p-2833.html>



Rower Romet Aspre 1 54 M niebiesko-czarny

Cena	2 660,00 zł
Cena poprzednia	3 799,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	28540382-B
Kod EAN	5904803177714

Opis produktu

Rower Gravelowy Romet Aspre 1 - Odkrywaj Nowe Szlaki!

Romet Aspre 1 to rower gravelowy stworzony z myślą o wszechstronnych zastosowaniach i przygodach na szutrowych trasach. Dzięki lekkiej ramie z aluminium 6061 X-Lite, karbonowemu widełcowi oraz niezawodnemu osprzętowi Shimano, Aspre 1 gwarantuje płynną i dynamiczną jazdę, niezależnie od warunków terenowych. To idealny wybór dla osób poszukujących roweru, który łączy sportową wydajność z praktycznością na co dzień.

Kluczowe Cechy

Wszechstronność i lekkość

- Rama z aluminium 6061 X-Lite łączy trwałość z lekkością, umożliwiając efektywną jazdę na szutrowych i miejskich trasach.
- Widelec karbonowy zwiększa komfort jazdy i pochłania wibracje, jednocześnie obniżając wagę roweru.

Niezawodny napęd

- Napęd Shimano Claris 2x8 zapewnia precyzyjne i płynne zmiany biegów, idealne zarówno na podjazdach, jak i szybkich zjazdach.
- Mechanizm korbowy Shimano Claris 46/34T oraz kaseta 11-32T gwarantują szeroki zakres przełożeń do jazdy w zróżnicowanym terenie.

Komfort i stabilność

- Szutrowe opony WTB Riddler 700x37C zapewniają doskonałą przyczepność i minimalne opory toczenia, zarówno na asfalcie, jak i na luźnych nawierzchniach.
- Aluminiowa kierownica z flare daje większą kontrolę podczas jazdy w trudnym terenie.

Bezpieczeństwo i kontrola

- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano BR-RS305 z tarczami 160 mm zapewniają niezawodne hamowanie w każdych warunkach pogodowych.
- Pełne wyposażenie w punkty montażowe pozwala na zamocowanie bagażników, błotników oraz innych akcesoriów.

Specyfikacja Techniczna

Rama i Widelec

- **Rama:** Aluminium 6061 X-Lite.
- **Widelec:** Karbonowy, tapered.

Napęd

- **Przerzutka przednia:** Shimano Claris FD-R2000.

- **Przerzutka tylna:** Shimano Claris RD-R2000.
- **Manetki:** Shimano Claris ST-R2000 (2x8).
- **Mechanizm korbowy:** Shimano Claris FC-RS200, 46/34T.
- **Kaseta/Wolnobieg:** Shimano HG200, 12-32T (8 biegów).
- **Napęd:** 16 biegów.

Hamulce

- **Przedni:** Shimano BR-RS305, Flat Mount, tarcza 160 mm.
- **Tylne:** Shimano BR-RS305, Flat Mount, tarcza 160 mm.

Koła

- **Obřęcze:** Ryde DP19.
- **Opony:** WTB Riddler 700x37C.
- **Piasty:**
 - Przednia: Shimano HB-TX500 (9 mm).
 - Tylne: Shimano FH-TX505 (9 mm).

Komponenty

- **Kierownica:** Romet Gravel, aluminium, szer. 420 mm (flare).
- **Mostek kierownicy:** Romet, aluminium, 90/100/110 mm w zależności od rozmiaru.
- **Sztyca:** Romet, aluminium, średnica 27,2 mm, długość 300/350/400 mm.
- **Siodło:** Romet Vader.
- **Pedały:** FP-971.

Rozmiary i Waga

- **Rozmiar ramy:** M (54 cm).
- **Rozmiar koła:** 28".
- **Waga:** 11,2 kg.

Rozmiar ramy	Przedział wzrostowy (cm)	Długość rury podsiódłowej (mm)	Długość górnej rury (mm)	Wysokość główki ramy (mm)	Długość tylnego widelca (mm)	Kąt główki ramy (°)	Kąt rury podsiódłowej (°)	Baza kół (mm)	Przekrok (mm)	Długość widelca (mm)	Maks. rozmiar opony
S	172	520	538	130	430	70.5	65.2	1026.1	783	378	700x40C
M	172-178	540	550	150	430	70.5	64.2	1029.1	812	378	700x40C
L	180-188	560	560	170	430	71	64.2	1035.2	826	378	700x40C
XL	188	580	580	190	430	71	63.7	1050.5	N/A	378	700x40C

Legenda:

- **Przedział wzrostowy (cm):** Optymalny wzrost użytkownika dla danego rozmiaru ramy.
- **Długość rury podsiódłowej (mm):** Wysokość ramy mierzona od środka suportu do końca rury podsiódłowej.
- **Długość górnej rury (mm):** Efektywna długość górnej rury ramy.
- **Wysokość główki ramy (mm):** Długość rury sterowej.
- **Długość tylnego widelca (mm):** Odległość od środka suportu do osi tylnego koła.
- **Kąt główki ramy (°):** Nachylenie rury sterowej.
- **Kąt rury podsiódłowej (°):** Nachylenie rury podsiódłowej względem poziomu.
- **Baza kół (mm):** Całkowita długość od osi przedniego do tylnego koła.
- **Przekrok (mm):** Odległość od ziemi do górnej rury ramy.
- **Długość widelca (mm):** Odległość od osi koła do rury sterowej widelca.
- **Maks. rozmiar opony:** Największa szerokość opony możliwa do zamontowania w ramie.

Podsumowanie

Romet Aspre 1 to rower gravelowy dla tych, którzy chcą czerpać pełnię radości z jazdy po szutrze, mieście czy trasach bikepackingowych. Jego lekkość, niezawodność i wszechstronność sprawiają, że jest idealnym wyborem na każdą przygodę. Gotowy na nowe wyzwania? Aspre 1 z pewnością im sprosta!

